

## ASPIRATORI E TERMOSOFFIATORI



ASPIRATORE  
**440**



### DATI TECNICI

Capacità serbatoio	totale 35 lt liquidi 17 lt polveri 30 dm <sup>3</sup>
Potenza assorbita	1000W
Potenza max alla presa di servizio	2000W
Flusso aria max	55 lt/sec
Portata aria effettiva	200 m <sup>3</sup> /h
Superficie filtro	cm <sup>2</sup> 4700/BIA «C»
Depressione max	21,5 KPa
Peso	8,0 Kg

### CARATTERISTICHE

- Aspiratore professionale che aspira trucioli, polveri e liquidi
- Presa integrata per il collegamento diretto ad un utensile elettrico portatile max 2000W
- Arresto di funzionamento ritardato di 8 secondi per l'aspirazione completa delle polveri residue
- Filtro conforme alla categoria BIA «C»



### ACCESSORI IN DOTAZIONE

2 tubi flessibili, 2 prolunghe rigide, 1 impugnatura, 2 bocchette, 1 spazzola combinata per pavimenti e per liquidi, sacco carta a doppio strato, cartuccia filtro, filtro in poliuretano, filtro nylon a canestro.



8005185X

ASPIRAZIONE



ASPIRATORE  
**446L**



### DATI TECNICI

Capacità serbatoio totale	27 lt
Potenza assorbita	1200W
Potenza max alla presa di servizio	2400W
Flusso aria max	55 lt/sec
Portata aria effettiva	360 m <sup>3</sup> /h
Altezza	570 mm
Peso	10 Kg
Cavo alimentazione	7,5 m
Rumorosità di lavoro	57dB (A)

### CARATTERISTICHE

- Dotato di ripiani portaoggetti
- Ruote maggiorate per facilitare la mobilità
- Classe di protezione antipolvere: L
- Sistema di pulizia del filtro manuale
- Presa di corrente integrata max 2400 W
- Antistatico
- Regolazione del flusso aspirazione
- Selettore manuale/automatico per collegamento diretto ad utensili
- Tubo flessibile Ø 27 mm x 3,5 mt



W49625

### Push&Clean

Sistema di pulizia manuale del filtro che usa veloci impulsi d'aria che puliscono il filtro a cartuccia.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

Tubo flessibile, supporto per cavo, sacchetto in carta, sacchetto in plastica.

ASPIRAZIONE



**HG5002K**

DATI TECNICI	HG5002K
Potenza assorbita	1600W
Temperatura	350°-500°
Controllo elettronico	NO
Peso	0,6 Kg

### CARATTERISTICHE

#### HG5002

- Termosoffiatore indispensabile alle aziende e artigiani che operano nel settore della falegnameria, della meccanica e della decorativa
- Utensile a 2 velocità
- 1° velocità - 350° per formatura
- 2° velocità - 500° per termoretrazione, rimozione pitture, saldatura e per operazioni di induritura



HG5002K